

S ohřevem

HDS 9/16-4 ST Gas



Vysokotlaký čistič s ohřevem

Vybavení:

- SDS-System
- System uvolnění tlaku
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání

Objednací číslo: 1.251-108.0



Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Zajištění	-
Průtok (l/h)	500-960
Tlak (bar/MPa)	30-160/3-16
Max. teplota (při přívodu 12°C) (°C)	98-98
Příkon (kW)	6,4
Spotřeba nafty / plynu (m ³ /h)	7,2
Hmotnost (kg)	160
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1110x565x970

Detaily

Popis

Čisticí zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrovanému, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, inovativní ochranou před chodem na sucho v plovákové skříni, SDS hadicí, která absorbuje tlakové špičky. Mimo jiné splňuje tento stroj s pomocí Eco-line kotle nejnovější požadavky BimSch.

Vybavení a užitek

Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

Dlouhá životnost.

Vyšší účinnost.

Zaručeně tichý provoz.

Technika hořáku (naftový ohřev)

Kompaktní konstrukce díky vinuté topné spirále.

Vysoký topný výkon.

Vertikální konstrukce zabraňuje vzniku kondenzátu a korozi.

Speciální hořák (ohřev na plyn)

Nově vyvinutý hořák umožňuje rovnoměrné proudění plynu.

Zabezpečuje efektivní spalování.

Ověřeno společností GASTEC (ohřev na plyn)

Zařízení splňuje všechny evropské bezpečnostní, kvalitativní a funkční standardy.

Přívod čerstvého vzduchu nezávislý na přívodu vzduchu do místnosti umožňuje instalaci v uzavřených prostorech.

Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.



Objednací číslo 2.641-866.0

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.



Objednací číslo 2.641-867.0

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkácí zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čisticí cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



Objednací číslo 2.641-740.0

Komín ušlechtilá ocel

Kouřovod horizontální 150

Kouřovod pro připojení na hrdlo pro odvod spalin a pro spojení vysokotlakého čističe s vertikálním kouřovodem. Obsahuje: 2x prodloužení 25, 1x vyrovnávací díl, 1x koleno 87°, 1x přechodový kus, 1x dvojité spojení, 1x montážní tuk a montážní návod.



Objednací číslo 6.526-231.0

Komín ušlechtilá ocel

Kouřovod vertikální 150

Kouřovod pro připojení na horizontální kouřovod vedoucímu od vysokotlakého čističe a pro odvod spalin nahoru. Obsahuje: 4x prodloužení 100, 4x upínací pás, 1x koncovka, 1x T-kus, 1x kontrolní kus, 1x přechodový adaptér, 1x stahovací páska, 2x opěrná patka, 1x miska na kondenzát, 1x montážní tuk a montážní návod. Při konstrukční výšce více než 4m je nutné objednat další prodloužení.

Objednací číslo 6.526-232.0



Prodloužení 200mm 150

Prodloužení 200mm 150


Objednací číslo 6.526-242.0



Rozšíření 80/150

Rozšíření 80/150

Objednací číslo 6.526-266.0



Vyrovnávací díl 150

Vyrovnávací díl 150

Objednací číslo 6.526-235.0



Koleno 87° 150

Koleno 87° 150

Objednací číslo 6.526-263.0



Přechodový kus 150

Přechodový kus 150

Objednací číslo 6.526-259.0



Montážní tuk pro kouřovod 150

Montážní tuk pro kouřovod 150

Objednací číslo 6.526-217.0



Dvojité hrdlo 150

Dvojité hrdlo 150

Objednací číslo 6.526-264.0



Komín ušlechtilá ocel

Koncovka vyústění 150

Koncovka vyústění 150

Objednací číslo 6.526-254.0



Kotvení na budovu 150

Kotvení na budovu 150

Objednací číslo 6.526-228.0



Prodloužení 950mm 150

Prodloužení 950mm 150

Objednací číslo 6.526-238.0



T-kus 87° 150

T-kus 87° 150

Objednací číslo 6.526-253.0



Kontrolní prvek 150

Kontrolní prvek 150

Objednací číslo 6.526-252.0



Přechodový adaptér 150

Přechodový adaptér 150

Objednací číslo 6.526-257.0



Komín ušlechtilá ocel

Stahovací páska 150

Stahovací páska 150

Objednací číslo 6.526-230.0



Opěrná patka 150

Opěrná patka 150

Objednací číslo 6.526-258.0



Miska na kondenzát 150

Miska na kondenzát 150

Objednací číslo 6.526-239.0



Statická stahovací páska 150

Statická stahovací páska 150

Objednací číslo 6.526-274.0



Střešní průchodka 0° 150

Střešní průchodka 0° 150

Objednací číslo 6.526-275.0



Střešní průchodka 5-30° 150

Střešní průchodka 5-30° 150

Objednací číslo 6.526-276.0



Střešní průchodka 20-45° 150

Střešní průchodka 20-45° 150

Objednací číslo 6.526-277.0



Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 150

Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 150

Objednací číslo 6.526-278.0



Střešní konzola 150

Střešní konzola 150

Objednací číslo 6.526-279.0



Středicí deska 150

Středicí deska 150

Objednací číslo 6.526-280.0



Komín ušlechtilá ocel

Kryt proti dešti s deflektorem 150

Kryt proti dešti s deflektorem 150

Objednací číslo 6.526-281.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0




Longlife 400 screwed both sides

Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



Objednací číslo 6.391-887.0

