

S ohřevem

HDS 12/14-4 ST Gas



Vysokotlaký čistič s ohřevem

Vybavení:

- SDS-System
- System uvolnění tlaku
- Kontrola plamene
- Připraveno pro Servo Control
- Připraveno pro dálkové ovládání

Objednací číslo: 1.251-110.0



Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Zajištění	-
Průtok (l/h)	600-1200
Tlak (bar/MPa)	30-140/3-14
Max. teplota (při přívodu 12°C) (°C)	98-98
Příkon (kW)	7,5
Spotřeba nafty / plynu (m ³ /h)	8,9
Hmotnost (kg)	170
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1110x565x1080

Detaily

Popis

Čisticí zařízení s nezvykle vysokým komfortem bezpečnosti díky integrovanému, automatické redukci tlaku, kontrole teploty spalin, inovativní ochranou před chodem na sucho v plovákové skříni, SDS hadicí, která absorbuje tlakové špičky. Mimo jiné splňuje tento stroj s pomocí Eco-line kotle nejnovější požadavky BimSch.

Vybavení a užitek

Čtyřpólový, vodou chlazený elektromotor (ohřev na olej)

Zaručeně tichý provoz.

Vyšší účinnost.

Dlouhá životnost.

Technika hořáku (naftový ohřev)

Vysoký topný výkon.

Kompaktní konstrukce díky vinuté topné spirále.

Vertikální konstrukce zabraňuje vzniku kondenzátu a korozi.

Speciální hořák (ohřev na plyn)

Zabezpečuje efektivní spalování.

Nově vyvinutý hořák umožňuje rovnoměrné proudění plynu.

Ověřeno společností GASTEC (ohřev na plyn)

Přívod čerstvého vzduchu nezávislý na přívodu vzduchu do místnosti umožňuje instalaci v uzavřených prostorech.

Zařízení splňuje všechny evropské bezpečnostní, kvalitativní a funkční standardy.

Volitelné příslušenství

Buben na navíjení VT hadice, automatika

Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.



Objednací číslo 2.641-866.0

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.



Objednací číslo 2.641-867.0

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkácí zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



Objednací číslo 2.641-740.0

Komín ušlechtilá ocel

Kouřovod horizontální 150

Kouřovod pro připojení na hrdlo pro odvod spalin a pro spojení vysokotlakého čističe s vertikálním kouřovodem. Obsahuje: 2x prodloužení 25, 1x vyrovnávací díl, 1x koleno 87°, 1x přechodový kus, 1x dvojité spojení, 1x montážní tuk a montážní návod.



Objednací číslo 6.526-231.0

Komín ušlechtilá ocel

Kouřovod vertikální 150

Kouřovod pro připojení na horizontální kouřovod vedoucímu od vysokotlakého čističe a pro odvod spalin nahoru. Obsahuje: 4x prodloužení 100, 4x upínací pás, 1x koncovka, 1x T-kus, 1x kontrolní kus, 1x přechodový adaptér, 1x stahovací páska, 2x opěrná patka, 1x miska na kondenzát, 1x montážní tuk a montážní návod. Při konstrukční výšce více než 4m je nutné objednat další prodloužení.

Objednací číslo 6.526-232.0



Prodloužení 25 200

Prodloužení 0,25 m 200

Objednací číslo 6.526-241.0



Prodloužení 200mm 150

Prodloužení 200mm 150


Objednací číslo 6.526-242.0



Rozšíření 80/150

Rozšíření 80/150

Objednací číslo 6.526-266.0



Kouřovad

Kouřovad s vnitřním průměrem 200 mm pro připojení na hrdlo pro odvod spalin a pro spojení vysokotlakého čističe s vertikálním kouřovodem. Obsahuje: 2x prodloužení 25, 1x vyrovnávací díl, 1x koleno 87°, 1x přechodový kus, 1x dvojitá spojka, 1x montážní tuk a montážní návod.

Objednací číslo 6.526-233.0



Kouřovod

Kouřovod s vnitřním průměrem pro připojení na horizontální kouřovod vedoucímu od vysokotlakého čističe a pro odvod spalin nahoru. Obsahuje: 4x prodloužení 100, 4x upínací pás, 1x koncovka, 1x T-kus, 1x kontrolní kus, 1x přechodový adaptér, 1x stahovací páska, 2x opěrná patka, 1x miska na kondenzát, 1x montážní tuk a montážní návod. Při konstrukční výšce více než 4m je nutné objednat další prodloužení.

Objednací číslo 6.526-234.0



Vyrovnávací díl 150

Vyrovnávací díl 150

Objednací číslo 6.526-235.0



Komín ušlechtilá ocel

Prodloužení 200

Prodloužení 200

Objednací číslo 6.526-236.0



Koleno 87° 200

Koleno 87° 200

Objednací číslo 6.526-244.0



Rozšíření 80/200

Rozšíření 80/200

Objednací číslo 6.526-247.0



Koleno 87° 150

Koleno 87° 150

Objednací číslo 6.526-263.0



Přechodový kus 200

Přechodový kus 200

Objednací číslo 6.526-222.0



Přechodový kus 150

Přechodový kus 150

Objednací číslo 6.526-259.0



Montážní tuk pro kouřovod 150

Montážní tuk pro kouřovod 150

Objednací číslo 6.526-217.0



Komín ušlechtilá ocel

Dvojité hrdlo 200

Dvojité hrdlo 200

Objednáací číslo 6.526-245.0



Dvojité hrdlo 150

Dvojité hrdlo 150

Objednáací číslo 6.526-264.0



Koncovka vyústění 200

Koncovka vyústění 200

Objednáací číslo 6.526-223.0



Koncovka vyústění 150

Koncovka vyústění 150

Objednáací číslo 6.526-254.0



Stahovací páska 200

Stahovací páska 200

Objednáací číslo 6.526-227.0



Kotvení na budovu 150

Kotvení na budovu 150

Objednáací číslo 6.526-228.0



Prodloužení 1m 200

Prodloužení 1m 200

Objednáací číslo 6.526-237.0



Komín ušlechtilá ocel

Prodloužení 950mm 150

Prodloužení 950mm 150

Objednací číslo 6.526-238.0



T-kus 87 200

T-kus 87 200

Objednací číslo 6.526-226.0



T-kus 87° 150

T-kus 87° 150

Objednací číslo 6.526-253.0



Kontrolní prvek 200

Kontrolní prvek 200

Objednací číslo 6.526-219.0



Kontrolní prvek 150

Kontrolní prvek 150

Objednací číslo 6.526-252.0



Přechodový kus 200

Přechodový adaptér 200

Objednací číslo 6.526-225.0



Komín ušlechtilá ocel

Přechodový adaptér 150

Přechodový adaptér 150

Objednací číslo 6.526-257.0



Stahovací páska 200

Stahovací páska 200

Objednací číslo 6.526-229.0



Stahovací páska 150

Stahovací páska 150

Objednací číslo 6.526-230.0



Opěrná patka 200

Opěrná patka 200

Objednací číslo 6.526-221.0



Opěrná patka 150

Opěrná patka 150

Objednací číslo 6.526-258.0



Miska na kondenzát 150

Miska na kondenzát 150

Objednací číslo 6.526-239.0



Komín ušlechtilá ocel

Miska na kondenzát 200

Miska na kondenzát 200

Objednací číslo 6.526-240.0



Statická stahovací páska 150

Statická stahovací páska 150

Objednací číslo 6.526-274.0



Statická stahovací páska 200

Statická stahovací páska 200

Objednací číslo 6.526-282.0



Střešní průchodka 0° 150

Střešní průchodka 0° 150

Objednací číslo 6.526-275.0



Střešní průchodka 0° 200

Střešní průchodka 0° 200

Objednací číslo 6.526-283.0



Střešní průchodka 5-30° 150

Střešní průchodka 5-30° 150

Objednací číslo 6.526-276.0



Střešní průchodka 5-30° 200

Střešní průchodka 5-30° 200

Objednací číslo 6.526-284.0



Střešní průchodka 20-45° 150

Střešní průchodka 20-45° 150

Objednací číslo 6.526-277.0



Střešní průchodka 20-45° 200

Střešní průchodka 20-45° 200

Objednací číslo 6.526-285.0



Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 150

Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 150

Objednací číslo 6.526-278.0



Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 200

Kryt proti dešti/nástěnná rozeta s izolační páskou 200

Objednací číslo 6.526-286.0



Střešní konzola 150

Střešní konzola 150

Objednací číslo 6.526-279.0



Střešní konzola 200

Střešní konzola 200



Komín ušlechtilá ocel

Objednáací číslo 6.526-287.0

Středicí deska 150

Středicí deska 150



Objednáací číslo 6.526-280.0

Středicí deska 200

Středicí deska 200



Objednáací číslo 6.526-288.0

Kryt proti dešti s deflektorem 150

Kryt proti dešti s deflektorem 150



Objednáací číslo 6.526-281.0

Kryt proti dešti s deflektorem 200

Kryt proti dešti s deflektorem 200



Objednáací číslo 6.526-289.0

Montážní tuk 200

Montážní tuk 200

Objednáací číslo 6.526-220.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednáací číslo 6.391-342.0




Longlife 400 screwed both sides

Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednáací číslo 6.391-354.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednáací číslo 6.391-864.0



Objednáací číslo 6.391-887.0

